

# S3 – FINISH CLEANER SHINE CONTROL



## TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Lieferumfang:</b>	eine Komponente
<b>Produktbeschreibung:</b>	S3 FINISH CLEANER ist ein Reinigungsmittel, welches von den Oberflächen atmosphärische Verunreinigungen, Überreste der Polierpasten, fettige, schwierig zuentfernende Flecken und alte Schutzschichten - wie zum Beispiel Wachs entfernt.  Die Paste beinhaltet kein Silikon
<b>Anwendung:</b>	S3 garantiert eine wirksame, schnelle Reinigung der Oberfläche ganz ohne Streifen und Schlieren. Die Anwendung dieses Präparates durch Produktionsfirmen zum Zeitpunkt der Qualitätskontrollen der polierten Oberflächen wird kostenaufwändige Rückgaben und Reklamationen der Finalprodukte verhindern.
Typ der Oberflächen:	Polyurethan Beschichtungen, Gelcoat, Plexi, Polycarbonate, Werkzeug Gelcoat (technisches), industrielle Farben, andere Farben, Glas, Spiegel
<b>Produkteigenschaften:</b>	
Farbe:	Weiß (wolkig)
pH:	7
Dichte:	1,30 kg/l
Konsistenz:	Flüssigwaschmittel
F.P:	100°C
Löslichkeit in Wasser:	gut
<b>Verarbeitung:</b>	Handbearbeitung - Aufsprühen auf der Oberfläche (im Set wird ein Sprühkopf mitgeliefert)
Polierwerkzeug:	Mikrofasertuch
<b>Applikations:</b>	Das Produkt funktioniert am besten bei einer Temperatur von 15 ~ 25°C.
<b>Applikationsprozess:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Die Oberfläche von Verunreinigungen, die zu mechanischen Beschädigungen führen befreien (z.B. Sand, Steine, Schleifstaub)</li><li>• Mit Hilfe des Sprühkopfes das Präparat auf die Oberfläche sprühen</li><li>• Die Oberfläche mit Hilfe eines Microfaser-, Baumwoll- oder eines anderen feinen Tuches reinigen.</li></ul> Falls nötig, den Vorgang wiederholen.
<b>Weitere Arbeiten:</b>	Um die Oberfläche zu schützen, empfiehlt sich die Anwendung von: <ul style="list-style-type: none"><li>• Sea-Line® S4 Wax</li><li>• Sea-Line® S5 QUICK WAX</li></ul>
<b>Allgemeines:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Augen und Atemwege schützen.</li><li>○ In Gut gelüfteten Räumen verwenden.</li></ul>
<b>Vorsichtsmaßnahmen:</b>	Hinweise zum sicheren Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt (MSDS).
<b>Lagerung:</b>	Lagern Sie die Produkte in gut verschlossenen Behältern bei 5 °C - 35 °C. Von Feuer, Hitze und Sonnenlicht fernhalten.  TIP: Behälter direkt nach Gebrauch gut verschließen!
<b>Haltbarkeit:</b>	36 Monate ab Herstellungsdatum
<b>Normen:</b>	Produktion, Qualitätskontrolle und Lieferung erfüllen die Anforderungen nach ISO Standards 9001 und 14001.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten wurden zu Informationszwecken zusammengestellt. Wir können keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, wenn wir keine Kontrolle über die Anwendung haben. Der Benutzer hat die Pflicht eine Kontrollprobe zu erstellen und die Produkteignung für konkrete, individuelle Anwendungen zu bestimmen. Die Marke Sea-Line® übernimmt keine Haftung für sämtliche Schäden oder Gewinnverluste, die mit einer unsachgemäßen Anwendung verbunden sind.

Alle Informationen basieren auf gründlichen Laboruntersuchungen und langjährigen Erfahrungen. Die gut etablierte Marktposition befreit uns nicht von ständigen Qualitätskontrollen unserer Produkte. Dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für Endergebnisse bei einer falschen Aufbewahrung oder Nutzung unserer Erzeugnisse sowie für nicht den Grundprinzipien des Handwerks entsprechende Arbeit.

TROTON GmbH Ząbrowo, Poland